

Bezoekadres
Ebbehout 31
1507 EA Zaandam

Postbus 209
1500 EE Zaandam

www.odnzkg.nl

Den Ouden Groenrecycling B.V.

T.a.v. de heer R. Aartssen

Postbus 12

5480AA SCHIJNDEL

Betreft: Ontwerpbesluit Omgevingsvergunning

Kenmerk
8654288

Datum
20 december 2019

Vergunninghouder: Den Ouden Groenrecycling B.V.
Locatie: Naarderstraatweg 6 Muiderberg
Onderwerp: Wijziging voorschriften omgevingsvergunning
artikel 2.31, lid 1 onder b en artikel 2.31, lid 2 onder b
van de Wabo

Geachte directie,

Hierbij treft u een ontwerpbesluit van het college van gedeputeerde staten van de provincie Noord-Holland, waarbij de voorschriften van uw omgevingsvergunning worden gewijzigd. Dit ontwerpbesluit is namens genoemd college genomen door de omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (ODNZKG).

In het ontwerpbesluit wordt nader gemotiveerd waarom tot de wijziging wordt overgegaan. Het ontwerpbesluit is als volgt opgebouwd:

- Onderwerp
- Procedurele aspecten

- Inhoudelijke beoordeling
- Besluit (inclusief voorschriften)

Aan het einde van het ontwerp-besluit staat op welke wijze u een zienswijze kunt indienen. Daar treft u ook de digitale ondertekening.

Een kennisgeving van het besluit wordt gepubliceerd in het BussumsNieuws / NaarderNieuws / MuiderNieuws en op de website www.odnzkg.nl.

BESLUIT TOT WIJZIGING VOORSCHRIFTEN EX ARTIKEL 2.31, EERSTE LID ONDER B EN ARTIKEL 2.31, TWEEDE LID ONDER B, VAN DE WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT (WABO)

1 ONDERWERP

Dit besluit heeft betrekking op de aan de Naarderstraatweg 6 gelegen inrichting van Den Ouden Groenrecycling B.V. en strekt ertoe de voorschriften van de voor deze inrichting verleende omgevingsvergunning van 11 april 2017 (kenmerk 1020642, OLO-nummer 2345763) te wijzigen op grond van artikel 2.31, eerste lid, onder b en artikel 2.31, tweede lid, onder b van de Wabo.

De wijziging vindt enerzijds plaats in het kader van nieuwe BBT-conclusies.

Anderzijds moeten in het belang van de bescherming van het milieu geurvoorschriften toegevoegd en is het nodig vergunningvoorschriften te wijzigen.

2 PROCEDURELE ASPECTEN

2.1 Vergunnings situatie

Bij beschikking van 11 april 2017 (kenmerk 1020642, OLO-nummer 2345763), hebben wij aan Den Ouden Groenrecycling B.V. een omgevingsvergunning milieu op grond van artikel 2.1, eerste lid onder e en artikel 2.6 van de Wabo verleend.

Voorts hebben wij bij besluit van 11 april 2017 maatwerkvoorschriften op grond van artikel 2.7a Activiteitenbesluit milieubeheer (verder: Activiteitenbesluit) vastgesteld. Door de vaststelling van BBT-conclusies op 10 augustus 2018 hebben deze maatwerkvoorschriften geen gelding meer.

2.2 Bevoegd gezag

De activiteiten van de inrichting vallen (onder meer) onder categorie 28.4 van onderdeel C van bijlage I van het Besluit omgevingsrecht. Daarnaast betreft het een inrichting waartoe een ippc-installatie behoort.

Gelet op het bepaalde in artikel 2.4, tweede lid, van de Wabo juncto artikel 3.3, eerste lid, van het Besluit omgevingsrecht (Bor) en de daarbij horende bijlage 1, onderdeel C, zijn wij het bevoegd gezag voor de omgevingsvergunning voor de onderhavige inrichting.

Bijgevolg zijn wij ook bevoegd om de voorschriften van de vergunning ex artikel 2.31 van de Wabo te wijzigen.

2.3 Voorbereidingsprocedure

De geldende omgevingsvergunning is voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure zoals beschreven in paragraaf 3.3 van de Wabo (afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht).

Gelet op het bepaalde in artikel 3.15, derde lid, van de Wabo, dient de onderhavige wijziging te worden voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure.

2.4 Wijzigingen ten opzichte van de ontwerpbeschikking

PM

3 OVERWEGINGEN

3.1 MILIEUKADER WIJZIGING VOORSCHRIFTEN

3.1.1 Actualisatieverplichting

De binnen de inrichting uitgevoerde activiteiten vallen onder categorie 5.3b van bijlage I van de Europese Richtlijn industriële emissies (hierna: RIE) waardoor sprake is van een ippc-installatie.

Op 10 augustus 2018 zijn conclusies voor afvalbehandeling (2018/1147) vastgesteld (Publicatieblad Europese Unie 17 augustus 2018 L208/38).

Deze BBT-conclusies hebben ook betrekking op de activiteiten die zijn genoemd in categorie 5.3b van de RIE.

Ingevolge het bepaalde in artikel 2.30, eerste lid, van de Wabo en artikel 5.10, eerste lid, van het Besluit omgevingsrecht (Bor) zijn wij, als bevoegd gezag, verplicht om te toetsen of de vigerende vergunningvoorschriften die voor de inrichting gelden, voldoen aan deze BBT-conclusies, de overige relevante BBT-conclusies en aan de in de Regeling omgevingsrecht aangewezen informatiedocumenten over beste beschikbare technieken, die sinds het verlenen van de vergunning of de laatste toetsing zijn vastgesteld of herzien. Op basis van deze toetsing dienen wij vervolgens ook de vergunningvoorschriften te actualiseren.

3.1.2 Wijzigingen in het belang van de bescherming van het milieu

Het bevoegd gezag kan voorschriften van een omgevingsvergunning milieu ook wijzigen in het belang van de bescherming van het milieu (artikel 2.31, tweede lid onder b, van de Wabo).

Bescherming tegen geurhinder

In zijn algemeenheid geldt dat aan een omgevingsvergunning voorschriften moeten worden verbonden die nodig zijn in het belang van de bescherming van het milieu (artikel 2.22 Wabo).

De geldende omgevingsvergunning voor de inrichting van 11 april 2017 bevat geen geurvoorschriften.

Reden hiervoor is dat de inrichting ten tijde van de vergunningverlening voor wat betreft het milieuaspect geur onder de algemene regels van (artikel 2.7a van) het Activiteitenbesluit viel. Hierdoor mochten in de omgevingsvergunning geen regels over geur worden opgenomen en zijn op grond van artikel 2.7a Activiteitenbesluit maatwerkvoorschriften vastgesteld.

Door de vaststelling van de BBT-conclusies valt de inrichting voor het aspect geur sinds 17 augustus 2018 niet meer onder het Activiteitenbesluit. Dit heeft tot gevolg dat de maatwerkvoorschriften niet meer gelden en dat met betrekking tot het aspect geur voorschriften aan de vergunning verbonden moeten worden ter bescherming tegen geurhinder.

Het Nederlandse geurbeleid is verwoord in de brief van de minister van 30 juni 1995 en de Herzienende Nota Stankbeleid van 1994. Het geurbeleid zoals vastgelegd in de brief uit 1995 is verder uitgewerkt in een stappenplan voor het bepalen van het aanvaardbaar hinderniveau. Sinds december 2012 is deze opgenomen in hoofdstuk 3 van de

Handleiding Geur: "Bepalen van het aanvaardbaar hinderniveau van industrie en bedrijven (niet veehouderijen)".

Bij de beoordeling van het aspect geur bij vergunningverlening geven wij invulling aan het Nederlandse geurbeleid met de Beleidsregel beoordeling geurhinder inrichtingen provincie Noord-Holland d.d. 12 november 2014 (verder: provinciaal geurbeleid).

Het provinciaal geurbeleid bevat hedonisch gewogen richt- en grenswaarden voor bestaande en nieuwe activiteiten ter bescherming van geurgevoelige objecten die volgens het beleid leiden tot een aanvaardbaar geurhinderniveau in de bedoelde situaties. Tevens moeten ontvangen geurhindersignalen (geurklachten) worden meegewogen bij het bepalen van een aanvaardbaar geurhinderniveau.

Voor het beschermingsniveau van het geurgevoelig object wordt onderscheid gemaakt in drie categorieën:

- * geurgevoelig: bijvoorbeeld aangesloten woonbebouwing, ziekenhuizen scholen.
- * minder geurgevoelig: bijvoorbeeld bedrijfswoningen, winkels, woningen in het landelijk gebied
- * overige geurgevoelig: een object uit de categorie minder geurgevoelig dat ligt op een bedrijventerrein voor type C inrichtingen

Richt- en grenswaarden bestaande activiteit in $OU_E(H)m^3$

soort object	98 percentiel		99,9 percentiel	
	richtwaarde	grenswaarde	richtwaarde	grenswaarde
geurgevoelig	0,5	1	2	4
minder geurgevoelig	1	2	4	8
overig geurgevoelig	10	20	40	80

Overige wijzigingen in het belang van de bescherming van het milieu

Voorts kan een vergunning in het belang van de bescherming van het milieu onder meer worden verduidelijkt of kan een vergunning vanuit handhavingsoogpunt worden gewijzigd.

3.2 INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN WIJZIGING VERGUNNINGVOORSCHRIFTEN

3.2.1 Wijzigen voorschriften i.v.m. de BBT-conclusies

De BBT-conclusies hebben betrekking op een grote diversiteit aan bedrijven die (gevaarlijke) afvalstoffen verwijderen of nuttig toepassen. Hieronder staan de BBT-conclusies (letterlijke tekst vetgedrukt) die relevant zijn voor deze inrichting op het gebied van geur waarbij wordt aangegeven in hoeverre deze leiden tot actualisatie van de vigerende voorschriften op grond van artikel 2.31 lid 1 onder b Wabo.

BBT 10. De BBT is om geuremissies periodiek te monitoren.

Volgens BBT-conclusie 10 moeten geuremissies periodiek worden gemonitord. Deze toepasbaarheid van BBT-conclusie 10 is beperkt tot gevallen waarin geurhinder bij gevoelige receptoren wordt verwacht of zich heeft voorgedaan.

De inrichting veroorzaakt al langere tijd veel geurklachten afkomstig van bewoners van de ten noordoosten van de inrichting gelegen woonwijk. Door toezichthouders is ook diverse malen geur waargenomen. De BBT-conclusie is daarom toepasbaar. Aan de vergunning wordt voorschrift 2a.1.2 toegevoegd waarin een monitoringsverplichting is opgenomen. Dit voorschrift luidt als volgt:

2a.1.2 De geuremissies van de inrichting moeten volgens het protocol van het in voorschrift 2a.1.1 genoemde geurbeheerplan periodiek worden gemonitord.

De monitoring moet worden uitgewerkt in het geurbeheerplan dat is voorgeschreven in voorschrift 2a.1.1.

BBT 12. De BBT om geuremissies te voorkomen of, indien dat niet haalbaar is, te verminderen, is om als onderdeel van het milieubeheersysteem (zie BBT 1) een geurbeheerplan op te zetten, in te voeren en regelmatig te evalueren dat alle volgende elementen omvat:

- een protocol met acties en termijnen;
- een protocol voor de monitoring van geur, zoals vastgesteld in BBT 10;
- een protocol voor de reactie op geconstateerde geurincidenten, bv. klachten;

—een programma ter voorkoming en beperking van geuren, ontworpen om de bron(nen) te bepalen; de karakterisering van de bijdragen van de bronnen, en de invoering van preventieve en/of beperkende maatregelen.

De toepasbaarheid is beperkt tot gevallen waarin geurhinder bij gevoelige receptoren wordt verwacht of zich heeft voorgedaan.

Volgens BBT-conclusie 12 is de BBT om een geurbeheerplan op te zetten, in te voeren en regelmatig te evalueren teneinde om geuremissies te voorkomen of, indien dat niet haalbaar is, te verminderen. De toepasbaarheid van BBT-conclusie 12 is beperkt tot gevallen waarin geurhinder bij gevoelige receptoren wordt verwacht of zich heeft voorgedaan. De inrichting veroorzaakt al langere tijd veel geurklachten afkomstig van bewoners van de ten noordoosten van de inrichting gelegen woonwijk. Door toezichthouders is ook diverse malen geur waargenomen. De BBT-conclusie is daarom toepasbaar. Aan de vergunning wordt het volgende voorschrift 2a.1.1 toegevoegd:

2a.1.1 Binnen drie maanden na het van kracht worden van dit besluit moet een geurbeheerplan zijn opgesteld en ter goedkeuring worden overgelegd aan het bevoegd gezag.

In dit plan moet in ieder geval staan:

- a. een overzicht van de geurbronnen en wanneer piekemissies kunnen optreden
- b. de genomen en te treffen maatregelen om geuremissies te voorkomen of verminderen
- c. de wijze van het opsporen van een geurbron
- d. een protocol voor de monitoring van geur
- e. een protocol hoe om te gaan met geurklachten
- f. een jaarlijkse evaluatie van geurincidenten en genomen maatregelen
- g. een jaarlijkse evaluatie van veranderingen in management die effect hebben op geur

Het geurbeheerplan moet worden uitgevoerd en actueel worden gehouden.

De inhoud van het voorschrift sluit aan bij de BBT-conclusie.

BBT 13. (voor zover relevant) De BBT om geuremissies te voorkomen of, indien dat niet haalbaar is, te verminderen, is de toepassing van één of een combinatie van de onderstaande technieken.

	Techniek	Beschrijving	Toepasbaarheid
a	Beperking van de verblijftijd tot een minimum	Minimaliseren van de verblijftijd van (potentieel) geurend afval in opslag of in hanteringssystemen (bv. leidingen, tanks, containers), in het bijzonder onder anaerobe omstandigheden. Indien relevant, worden adequate voorzieningen getroffen voor de acceptatie van seizoensgebonden piekvolumes van afval.	Alleen toepasbaar op open systemen

In de inrichting kan de opslag van grasachtig materiaal en houtachtig materiaal leiden tot geur. In de voorschriften zijn eisen gesteld om geuroverlast te voorkomen. Bijvoorbeeld de verplichting om binnen 72 uur grasachtig in te kuilen en om de graskuil af te dekken. Gelet op deze eisen zijn eisen met betrekking tot een minimale verblijftijd alleen relevant voor de opslag van houtachtig materiaal. Met het oog op deze BBT-conclusie is voorschrift 2.5.3 toegevoegd en is voorschrift 2.6.5 (vernummerd naar 2.5.7) gewijzigd.

BBT 14. (voor zover relevant) De BBT om diffuse emissies naar lucht, in het bijzonder stof, organische verbindingen en geur, te voorkomen of, indien dat niet haalbaar is, te verminderen, is de toepassing van een geschikte combinatie van de onderstaande technieken.

Afhankelijk van het met het afval verbonden risico op het gebied van diffuse emissies naar lucht, is BBT 14d in het bijzonder relevant.

	Techniek	Beschrijving	Toepasbaarheid
d	Insluiting, verzameling en behandeling van diffuse emissies	Dit omvat technieken zoals: —opslag, behandeling en hantering van afval en materiaal dat diffuse emissies kan produceren in	Het gebruik van gesloten apparatuur of gebouwen is mogelijk beperkt door veiligheidsoverwegingen, zoals het risico van explosie of

		gesloten gebouwen en/of gesloten apparatuur (bv. transportbanden); — gesloten apparatuur of gebouwen onder adequate druk houden; — emissies verzamelen en leiden naar een geschikt emissiereductiesysteem (zie punt 6.1) via een luchtafvoersysteem en/of luchtaanzuigsystemen in de nabijheid van de emissiebronnen.	zuurstofdepletie. Het gebruik van gesloten apparatuur of gebouwen is mogelijk ook beperkt door de hoeveelheid afval.
--	--	---	--

De opslag van het groenafval in een gesloten hal is, gelet op de hoeveelheid afval, te ingrijpend om hiertoe te verplichten. De vergunning is niet aangepast naar aanleiding van deze BBT-conclusie.

3.2.2 Wijzigen voorschriften in de belang van de bescherming van het milieu

Omdat de maatwerkvoorschriften d.d. 11 april 2017 niet meer gelden is het nodig om geurvoorschriften aan de vergunning toe te voegen.

Voorts worden voorschriften gewijzigd met het oog op de handhaafbaarheid en zijn voorschriften verduidelijkt.

Tevens worden begripsbepalingen toegevoegd van begrippen die in de gewijzigde voorschriften staan, worden titels van paragrafen hernoemd en is een hoofdstuktitel toegevoegd.

Hieronder wordt aangegeven welke wijzigingen van de vergunningvoorschriften wij op grond van artikel 2.13, lid 2 onder b Wabo nodig achten en wat onze overwegingen daar bij zijn. Eerst gaan wij in het algemeen op de geurvoorschriften. Daarna worden onze overwegingen weergegeven per gewijzigd voorschrift (a), de begripsbepalingen (b) en de wijziging van de paragraaftitels en toevoeging van een hoofdstuktitel(c).

Algemene overwegingen geurvoorschriften

Tot de vaststelling van de BBT-conclusies golden voor het onderdeel geur maatwerkvoorschriften. Nu deze maatwerkvoorschriften niet meer gelden, hebben wij beoordeeld welke geurvoorschriften aan de vergunning moeten worden verbonden om geurhinder voldoende te beperken.

De geursituatie van het bedrijf is vastgelegd in het geurrapport dat in 2017 is ingediend bij de aanvraag om vergunning. Dit geuronderzoek is opgesteld door Olfasense B.V. en bij de aanvraag gevoegd ('Geuronderzoek Den Ouden Groenrecycling Muiderberg', 18 maart 2016, kenmerk DENO16A1, verder: Olfasense geurrapport).

In het Olfasense geurrapport zijn de volgende geurbronnen genoemd:

- Aanvoer gras;
- In depot brengen gras;
- Opslag gras in depot;
- Uit depot halen gras;
- Zeven gras;
- Verkleinen en zeven houtachtige fractie;
- Opslag afgezeefde grond;
- Omzetten afgezeefde grond;
- Percolaatbassin.

In de omgeving van de inrichting liggen op een afstand van circa 300m geurgevoelige objecten.

De geurbelasting van de inrichting ter plaatse van de geurgevoelige objecten is getoetst aan de grens- en richtwaarden van het provinciaal beleid.

In het Olfasense geurrapport zijn diverse geurcontouren bepaald. Volgens deze geurcontouren wordt met de geuremissies niet voldaan aan de richtwaarden maar wordt wel voldaan aan de grenswaarden van het provinciaal beleid. In 2017 is daarom de gevraagde vergunning verleend. In de maatwerkvoorschriften is onder meer vastgelegd dat de geuremissie- en immissiesituatie moet voldoen aan de geursituatie zoals vastgesteld in het Olfasense geurrapport.

Na verlening van de vergunning zijn veel geurklachten geuit door omwonenden die te herleiden waren naar de inrichting. Onder meer is geconstateerd dat van de opslag van de fijne fractie houtachtig materiaal (in het geurrapport aangeduid als afgezeefde grond) een zurige geur afkomstig was die ook in de woonwijk (op circa 300m afstand) waarneembaar was.

De geur die is geconstateerd wijkt af van de inschatting die in het geurrapport is gemaakt ten aanzien van deze fractie.

In het geurrapport wordt de opslag van de fractie van het verkleinde uitgezeefde houtachtig materiaal (tezamen met de opslag van de uitgezeefde grasfractie) aangeduid als opslag van afgezeefde grond. Er wordt aangegeven dat van de opslag en omzetten van grond geen meetgegevens bekend zijn maar dat de geuremissie dusdanig laag zal zijn dat deze verwaarloosbaar wordt gesteld. Zekerheidshalve wordt verondersteld dat de emissie vergelijkbaar is met die van baggerspecie en zijn de emissiegegevens van baggerspecie gebruikt.

Mede gelet op de grote hoeveelheid geurklachten zijn in opdracht van de Omgevingsdienst geurmetingen uitgevoerd aan de opslag van de fractie verkleinde en uitgezeefde houtachtige materiaal. alsmede het omzetten van houtachtig materiaal. Uit de resultaten van deze metingen (Witteveen+Bos 9A148R-1, 19A153R-1, 19A161R en 19A263R) blijkt dat – in tegenstelling tot de aanname in het Olfasense geurrapport dat de geuremissie vergelijkbaar is met die van baggerspecie - wel degelijk sprake is van significante geurbronnen. Met name het omzetten van houtachtig materiaal zorgt voor pieken in de geuremissie die kunnen leiden tot geurklachten.

De zurige geur vanwege de fractie verkleind en uitgezeefd houtachtig materiaal treedt op indien in de opslag een biologisch decompositieproces optreedt. In dat geval loopt dat de temperatuur in de fractie op. Het biologisch decompositieproces leidt tot ongewenste geuremissie die afwijkt van de geur van baggerspecie indien sprake is van narijpen.

Deze geuremissies verklaren ook de geurklachten in de omgeving.

Om te voorkomen dat de inrichting meer geur emitteert dan de grenswaarden van het provinciaal geurbeleid toestaan, wordt een voorschrift met een geurnorm toegevoegd.

Voorts zijn diverse maatregelen in voorschriften opgenomen die ongewenste geuremissies voorkomen dan wel beperken.

De wijze waarop bepaalde werkzaamheden worden uitgevoerd is in belangrijke mate bepalend voor het al dan niet optreden van ongewenste geuremissies.

De werkwijze waarop geuremissies zoveel mogelijk worden voorkomen, is dan ook vastgelegd in de voorschriften, mede gelet op de handhaafbaarheid.

Het geheel van de bovengenoemde geurvoorschriften (geurnorm, maatregelen en vastgelegde werkwijze) in combinatie maatregelen die voortvloeien uit de BBT-conclusies (geurbeheerplan en monitoring) leiden ons inziens tot een aanvaardbaar geurhinderniveau.

Hieronder wordt specifiek ingegaan op deze voorschriften.

a. Motivering per voorschrift

*** Nieuw voorschrift 2a.1.3**

Tekst voorschrift

De geurimissie vanwege de inrichting mag ter plaatse van de dichtstbijzijnde geurgevoelige objecten maximaal 1 O_{Ue}(H)/m³ als 98-percentiel en 4 O_{Ue}(H)/m³ als 99,9-percentiel bedragen.

Overwegingen

Dit voorschrift bepaalt wat de geurimissie ten hoogste mag bedragen bij geurgevoelige objecten en heeft ten doel om geuroverlast bij woningen in de omgeving zoveel mogelijk te beperken.

In het geurrapport dat bij de aanvraag is ingediend, zijn geurcontouren opgenomen. Binnen de in de aanvraag aangegeven geurcontouren van 1 O_{Ue}(H)/m³ als 98-percentiel en 4 O_{Ue}(H)/m³ als 99,9-percentiel bevinden zich geen gevoelige objecten waardoor volgens het rapport wordt voldaan aan de grenswaarden. Er wordt niet voldaan aan de richtwaarde.

Zoals hierboven reeds is aangegeven, hebben wij geconstateerd dat de geuremissies in de praktijk afwijken van hetgeen in het geurrapport staat. Hierdoor zullen in de praktijk ook de geurcontouren anders liggen. Daarom zijn wij in het voorschrift niet aangesloten bij de geurcontouren uit het geurrapport. Wij hebben een immissievoorschrift opgenomen met de grenswaarden die kunnen worden toegestaan volgens het provinciaal beleid.

*** Nieuw voorschrift 2a.1.4**

Tekst voorschrift

Iedere vier jaar, om te beginnen vier jaar nadat deze beschikking in werking is getreden, dient een onderzoek te worden uitgevoerd naar de maatregelen waarmee aan de richtwaarden van 0,5 OUe(H)/m³ als 98-percentiel en 2 OUe(H)/m³ als 99,9-percentiel ter plaatse van de dichtstbijzijnde geurgevoelige objecten kan worden voldaan. Het onderzoek dient ter goedkeuring te worden aangeboden aan het bevoegd gezag.

Overwegingen

Zoals eerder aangegeven bevat het provinciaal beleid bevat ook richtwaarden voor bestaande situaties. Indien wordt voldaan aan deze richtwaarde van 0,5 OUe(H)/m³ is volgens het beleid nauwelijks of geen geur waarneembaar en zijn geurklachten onwaarschijnlijk waardoor sprake is van verwaarloosbare geurhinder. De inrichting voldoet volgens het geurrapport niet aan de richtwaarde. Indien niet wordt voldaan aan de richtwaarde wordt volgens het provinciaal beleid van bedrijven een doorlopende inspanning verwacht om iedere vier jaar te onderzoeken of voldaan kan worden aan de richtwaarden. Volgens artikel 5 lid 3 van het provinciaal beleid moet een onderzoekverplichting in de vergunning worden opgenomen. Met voorschrift 2a.1.2 wordt hieraan voldaan. Een dergelijke verplichting was ook in voorschrift 2.1.1 van het maatwerkbesluit opgenomen.

*** Nieuw voorschrift 2a.1.5**

Tekst voorschrift

Geuremissiemetingen moeten worden uitgevoerd volgens de NTA 9065 en de geldende norm (NEN-EN 13725). Verspreidingsberekeningen moeten worden uitgevoerd met het Nieuw Nationaal Model (NNM) en overeenkomstig de NTA 9065 en het NNM-handboek zijn. De resultaten van de metingen en berekeningen moeten worden gerapporteerd conform de NTA 9065 in Europese geureenheden (OUe). Het meetplan moet vooraf ter goedkeuring worden voorgelegd aan het bevoegd gezag. Het bevoegd gezag moet in kennis gesteld worden om bij de geurmetingen aanwezig te kunnen zijn. Het onderzoek moet onder representatieve bedrijfsomstandigheden door een geaccrediteerde meetinstantie (monsternamen, analyse en debietmetingen) uitgevoerd worden. Resultaten van uitgevoerde onderzoeken moeten uiterlijk 30 dagen na uitvoering van het onderzoek aan het bevoegd gezag zijn gezonden.

Overwegingen

Dit is een gebruikelijk voorschrift waarin de standaardmethode voor het meten van geur is opgenomen.

*** Nieuw voorschrift 2a.1.6**

Tekst voorschrift

Bij zuidzuidoostelijke tot zuidwestelijke windrichting mogen de volgende handelingen niet worden uitgevoerd:

- verkleinen en zeven houtachtig materiaal;
- uit depot halen van ingekuild grasachtig materiaal en zeven van grasachtig materiaal.

Van het voorgaande mag in bijzondere gevallen na toestemming van het bevoegd gezag worden afgeweken.

Overwegingen

De geuremissies van de inrichting voldoen niet aan de richtwaarden van het geurbeleid. In aanvulling op het voorschrift van de grenswaarde is dit voorschrift nodig om geurhinder zoveel mogelijk te voorkomen. Het verbod om handelingen uit te voeren met de genoemde windrichting is beperkt tot de vergunde handelingen die de hoogste geuremissies veroorzaken. In de praktijk is gebleken dat geur afkomstig van deze handelingen waarneembaar is bij woningen in de omgeving en leiden tot veel geurklachten.

Dit voorschrift is vergelijkbaar met voorschrift 3.1.1 uit het maatwerkbesluit. In de praktijk is gebleken dat bij naleving van dit voorschrift hinder aanzienlijk werd verminderd.

Daarom is toegevoegd. Daarbij is van belang dat het gaat om handelingen die door vergunning kunnen worden ingepland.

Net als in voorschrift 3.1.1 is de mogelijkheid opgenomen om in bijzondere gevallen af te wijken na toestemming van het bevoegd gezag. Hierbij kan worden gedacht aan de situatie waarin langdurig sprake is van de genoemde windrichtingen.

*** Nieuw voorschrift 2a.1.7**

Tekst voorschrift

De kwaliteit van het ingenomen materiaal moet visueel worden gecontroleerd op materiaal dat in staat van ontbinding verkeert. Het is niet toegestaan om organische afvalstoffen te accepteren die in staat van ontbinding verkeren.

Indien onverhoopt materiaal binnen de inrichting aanwezig is dat in staat van ontbinding verkeert, worden direct doeltreffende maatregelen getroffen om geurhinder te voorkomen. Dit laatste geldt niet voor ingekuild grasachtig materiaal.

Overwegingen

Rottend materiaal kan leiden tot onwenselijke geuremissies. Met dit voorschrift zoveel mogelijk voorkomen dat rottend materiaal zich binnen de inrichting bevindt en nadelige gevolgen daarvan worden beperkt.

*** Gewijzigd voorschrift 1.1.1**

Tekst voorschrift

Binnen de inrichting moet een overzichtelijke en actuele plattegrond aanwezig zijn die ten minste wekelijks wordt geactualiseerd. Op deze plattegrond moeten ten minste de volgende aspecten zijn aangegeven:

- a. alle gebouwen en de installaties met hun functie;
- b. de opslag van het in te kuilen grasachtig materiaal;
- c. de opslagen en de aanwezige hoeveelheden van:
 - 1^o het ingekuilde grasachtige materiaal;
 - 2^o de uitgezeefde fijne fractie grasachtig materiaal;
 - 3^o de uitgezeefde grove fractie grasachtig materiaal;
 - 4^o het houtachtige materiaal dat nog niet is verkleind en uitgezeefd;
 - 5^o de uitgezeefde grove fractie houtachtig materiaal;
 - 6^o de uitgezeefde fijne fractie houtachtig materiaal.
- d. overige opslagen van stoffen met vermelding van aard en hoeveelheid;
- e. de datum waarop het grasachtig materiaal is ingekuild.

Indien een opslag met ingekuild grasachtig materiaal bestaat uit verschillende partijen die op verschillende data zijn ingekuild dan moeten deze verschillende data ook worden aangegeven op de plattegrond.

Indien partijen grasachtig materiaal die op verschillende data zijn ingebracht niet meer van elkaar te onderscheiden zijn dan moet de datum waarop de laatste partij is ingekuild worden vermeld.

Overwegingen

In de inrichting worden diverse stoffen opgeslagen. In het kader van de handhaving is gebleken dat het voor de toezichthouder niet altijd duidelijk is waar, welke stoffen worden opgeslagen. Dit is met name gebleken bij de opslagen van onbewerkt en bewerkt grasachtig en houtachtig materiaal.

Het is voor de handhaving van belang om te weten waar welke stoffen zijn opgeslagen zodat kan worden gecontroleerd of wordt voldaan aan de milieueisen die daaraan in de vergunning zijn gesteld. Daarom is in dit voorschrift expliciet aangegeven dat van deze opslagen een overzichtelijke plattegrond aanwezig moet zijn die de actuele situatie weergeeft.

Vanwege de eis dat grasachtig materiaal ten minste drie maanden moet zijn ingekuild moet ook de datum van het inkuilen worden vermeld.

Indien meerdere partijen in één opslag zijn opgeslagen die op verschillende data zijn ingekuild, moeten de verschillende data worden vermeld op de plattegrond. Indien de verschillende partijen niet meer van elkaar te onderscheiden zijn, bijvoorbeeld indien partijen bovenop elkaar zijn gestapeld, dan moet logischerwijs de laatste datum van inkuilen worden aangehouden. Dit om te voorkomen dat een partij toch korter dan drie maanden wordt opgeslagen en wordt uitgekuild voordat het gehele inkuilproces is voltooid.

*** Gewijzigd voorschrift 2.1.1**

Tekst voorschrift

In de inrichting mogen maximaal de volgende afvalstoffen per kalenderjaar worden geaccepteerd:

- 20.000 ton per jaar grasachtig materiaal;
- 30.000 ton per jaar houtachtig materiaal en A- en B-hout;
- 30.000 ton per jaar schoon spoorwegballast, schoon zand en schone grond

Op enig moment mogen niet meer afvalstoffen worden opgeslagen dan in onderstaande tabel.

Gebruikelijke benaming afvalstof	Max. opslag (in ton)
Grasachtig materiaal	10.000 ton
Houtachtig materiaal en A- en B-hout	12.000 ton
Schoon spoorwegballast, schoon zand en schone grond	20.000 ton

Overwegingen

Abusievelijk was in voorschrift 2.1.1 niet vermeld dat A- en B-hout mag worden geaccepteerd. Dat is toegevoegd en verduidelijkt.

* **Gewijzigd voorschrift 2.3.1.**

Tekst voorschrift

Binnen de inrichting mogen per kalenderjaar niet meer dan de hieronder aangegeven hoeveelheden afvalstoffen worden be-/verwerkt:

Be-/verwerking	Te be-/verwerken afvalstoffen (gebruikelijke benaming)	Maximale hoeveelheid (ton/jaar)
Overslag, opbulken, inkuilen, zeven, opslag en omzetten (narijpen) uitgezeefde fijne fractie	grasachtig materiaal	20.000
Overslag, opbulken, verkleinen. Zeven houtachtig materiaal. Opslag en omzetten (narijpen) uitgezeefde fijne fractie houtachtig materiaal en opslag uitgezeefde grove fractie houtachtig materiaal.	houtachtig materiaal en A- en B-hout	30.000

Overwegingen

In dit voorschrift was abusievelijk geen A- en B-hout vermeld bij de te be- en verwerken afvalstoffen. Dit is alsnog toegevoegd. In de eerste kolom van de tabel zijn de be- en verwerkingshandelingen zodanig omschreven dat deze overeenkomen met (het Olfasense geurrapport bij) de aanvraag.

*** Gewijzigd voorschrift 2.3.4**

Tekst voorschrift

De opslaghoogten van de hieronder vermelde afvalstoffen mogen de maxima genoemd in onderstaande tabel niet overschrijden.

Gebruikelijke benaming afvalstof	Euralcode	Maximale opslaghoogte (in m)
Grasachtig materiaal en houtachtig materiaal	02.01.03, 02.01.07, 20.02.01, 20.02.02	8

Overwegingen

Dit voorschrift is niet inhoudelijk gewijzigd. In de eerste kolom is 'groenafval' geschrapt zodat in de vergunning eenduidige omschrijvingen worden gehanteerd.

*** Gewijzigd voorschrift 2.4.1**

Tekst voorschrift

Het in te kuilen grasachtig materiaal moet zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 72 uur nadat het in de inrichting is gearriveerd, worden ingekuild.

Overwegingen

De oude formulering biedt de ruimte om het gras in te kuilen maar nog niet af te dekken. Hierdoor kan de situatie ontstaan waarin het depot deels wel en deels niet is afgedekt. In het belang van de bescherming van het milieu moet het depot zoveel mogelijk afgedekt blijven. Voorts is het in kader van de handhaving niet goed vast te stellen of het in geval dat gras dat niet is afgedekt sprake is van vers gras of gras dat al langer is ingekuild. Het gewijzigde voorschrift heeft alleen betrekking op het inkuilen

van het gras. Op grond van voorschrift 2.4.2 moet het verse gras nadat het is ingekuild aan het eind van de dag moet worden afgedekt.

*** Intrekking voorschrift 2.4.4 (oud) en voorschrift 2.4.5 (oud)**

Overwegingen

Voorschrift 2.4.4 en 2.4.5 hebben betrekking op de afdekking van het ingekuilde gras. Deze voorschriften worden ingetrokken omdat de afdekking wordt geregeld door het gewijzigde voorschrift 2.4.2 en de nieuwe voorschriften 2.4.2a en 2.4.2b.

Voorschrift 2.4.4 gaf aan het depot ten minste 3 maanden afgedekt moet blijven. In de praktijk van de inrichting worden verschillende partijen op verschillende data aan één graskuil toegevoegd. Hierdoor kon de vraag ontstaan of dit voorschrift van toepassing was op de gehele graskuil of alleen op de delen ingekuild gras die korter dan drie maanden waren opgeslagen. Vanuit handhavingsoogpunt is ervoor gekozen om het voorschrift te verduidelijken in voorschrift 2.4.2.

Voorschrift 2.4.5 gaf aan dat in geval van werkzaamheden aan het depot, het depot dezelfde dag moet zijn afgedekt. Gezien de vergunningaanvraag worden maar bepaalde werkzaamheden uitgevoerd met betrekking tot het grasachtig materiaal, namelijk inkuilen en uitkuilen. Vanuit handhavingsoogpunt is ervoor gekozen om deze werkzaamheden specifiek te benoemen in voorschrift 2.4.2a en 2.4.2b.

Voorschrift 2.4.5 bood de ruimte om het ingekuilde gras tot 00.00 uur af te dekken terwijl de inrichting veelal eerder sluit. Vanuit handhavingsoogpunt is daarom het tijdstip waarop het ingekuilde materiaal weer moet zijn afgedekt, aangepast.

*** Gewijzigd voorschrift 2.4.2**

Tekst voorschrift

Ingekuild grasachtig materiaal moet te allen tijde zijn afgedekt met een afdeklaag van ten minste 20 cm rijpe compost of houtsnippers of een folie.

Overwegingen

De formulering van dit voorschrift maakt duidelijk dat ingekuild grasachtig materiaal altijd moet zijn afgedekt. Met deze wijziging wordt ook de situatie geregeld dat waarin sprake is van een opslag met zowel materiaal dat langer dan drie maanden is ingekuild

als materiaal bevat dat korter dan drie maanden is ingekuild. De gehele graskuil moet in dat geval zijn afgedekt.

Indien slechts een deel van een dergelijke graskuil zou worden afgedekt (het deel dat korter dan drie maanden is ingekuild) dan zouden ongewenste geuremissies kunnen optreden.

Uitzonderingen op dit voorschrift staan in de voorschriften 2.4.2a en 2.4.2b.

* **Nieuw voorschrift 2.4.2a**

Tekst voorschrift

In afwijking van voorschrift 2.4.2 mag grasachtig materiaal dat wordt ingekuild uiterlijk aan het einde van de werkdag waarop het is ingekuild worden afgedekt.

Overwegingen

Voorschrift 2.4.2a ziet op de situatie waarin vers gras voor het eerst wordt ingekuild of indien uitgezeefde grove fractie weer opnieuw wordt ingekuild. In de praktijk wordt vers gras of uitgezeefde grove fractie grasachtig materiaal toegevoegd aan een bestaande opslag met ingekuild gras. De bestaande opslag moet afgedekt blijven. Met het oog op de werkbaarheid regelt dit voorschrift dat een partij gras die wordt toegevoegd niet direct hoeft te worden afgedekt maar pas aan het einde van de werkdag. Zoals hierboven is gezegd is vanuit handhavingsoogpunt ervoor gekozen om het tijdstip waarop het vers ingekuilde gras moet zijn afgedekt, te wijzigen van 'einde van de dag' naar 'einde van de werkdag'.

De nieuwe formulering betekent dat het vers ingekuilde gras moet zijn afgedekt als de medewerkers van de inrichting naar huis zijn en er geen activiteiten meer plaatsvinden in de inrichting.

* **Nieuw voorschrift 2.4.2b**

Tekst voorschrift

Voor zover het noodzakelijk is voor het uitkuilen van grasachtig materiaal mag in afwijking van voorschrift 2.4.2 de afdekking van het ingekuilde grasachtig materiaal worden opengebroken. Uiterlijk aan het einde van de werkdag waarop de afdekking is opengebroken moet het opengebroken deel van het ingekuild gras weer volledig zijn afgedekt.

Overwegingen

Voorschrift 2.4.2b ziet op de situatie waarin grasachtig materiaal dat voldoende lang ingekuild is geweest, uit de graskuil wordt gehaald. In dat geval is het onvermijdelijk dat de afdekking wordt opengebroken. Wel is bepaald dat de graskuil alleen mag worden opengebroken voor zover dit noodzakelijk is om gras uit te kuilen om geuremissies zo veel mogelijk te beperken.

*** Nieuw voorschrift 2.4.4**

Tekst voorschrift

Grasachtig materiaal dat is ingekuild moet ten minste drie maanden ingekuild blijven.

Overwegingen

In het nieuwe voorschrift 2.4.4 is vanuit handhavingsoogpunt expliciet bepaald dat ingekuilde grasachtig materiaal ten minste drie maanden ingekuild moet blijven. Dit voorschrift sluit aan bij de bedrijfssituatie waarin aan een de opslag met ingekuild grasachtig materiaal vers grasachtig materiaal wordt toegevoegd terwijl aan de andere zijde van de opslag grasachtig materiaal dat ten minste drie maanden is ingekuild geweest, wordt uitgekuild. Het voorschrift sluit aan ook bij de aanvraag waarin staat dat het gras ten minste drie maanden ingekuild blijft.

*** Nieuw voorschrift 2.4.5**

Tekst voorschrift

Met ingekuild grasachtig materiaal mogen geen werkzaamheden worden uitgevoerd.

In afwijking hiervan mag grasachtig materiaal dat ten minste drie maanden ingekuild is geweest, worden uitgekuild.

Overwegingen

Vanuit handhavingsoogpunt is expliciet bepaald dat met grasachtig materiaal dat is ingekuild geen handelingen mogen worden verricht omdat dit kan leiden tot ongewenste geuremissies. Dit komt ook overeen met de werkwijze zoals beschreven is in de aanvraag. Ook verplaatsing van het ingekuild materiaal is niet toegestaan. Een noodzakelijke handeling is het uitkuilen van grasachtig materiaal en dit is benoemd in het voorschrift. Aan ingekuild grasachtig materiaal wordt in de praktijk gras

toegevoegd. Gras kan echter worden toegevoegd zonder handelingen uit te voeren aan het reeds ingekuilde en afgedekte grasachtig materiaal.

*** Nieuw voorschrift 2.4.6**

Tekst voorschrift

Uitgezeefde grove fractie grasachtig materiaal moet worden afgevoerd of mag opnieuw worden ingekuild.

Overwegingen

In de aanvraag staat dat grove fractie wordt afgevoerd of opnieuw wordt ingekuild. In dit voorschrift is uitdrukkelijk bepaald dat de uitgezeefde grove fractie ook opnieuw kan worden ingekuild. In geval deze fractie opnieuw wordt ingekuild moet wel worden voldaan moet wel worden voldaan aan de verplichting om ingekuild gras af te dekken.

*** Nieuw voorschrift 2.5.3**

Tekst voorschrift

Van het te verkleinen houtachtig materiaal moet wekelijks de temperatuur worden gemeten. De resultaten van de metingen dienen te worden geregistreerd in het logboek dat binnen de inrichting aanwezig moet zijn.

Indien de temperatuur in de opslag van het te verkleinen houtachtig materiaal hoger is dan 40^o C dan moet het materiaal onmiddellijk worden verkleind en uitgezeefd dan wel worden afgevoerd.

Overwegingen

Voorkomen moet worden dat in opgeslagen houtachtig materiaal dat nog niet is verkleind en uitgezeefd broei ontstaat. Dit voorschrift bevat maatregelen om broei te voorkomen en om ervoor te zorgen dat geen biologisch decompositieproces kan plaatsvinden.

*** Nieuw voorschrift 2.5.4**

Tekst voorschrift

Het verkleinen en zeven van houtachtig materiaal vindt in één handeling plaats.

Overwegingen

Volgens de aanvraag bij de vergunning wordt aangegeven dat het verkleinen en zeven van houtachtig materiaal in één handeling plaatsvindt. De vergunningvoorschriften zijn hierop aangepast en de werkwijze is daarom in dit voorschrift expliciet vastgelegd.

*** Voorschrift 2.6.1 wordt gewijzigd en vernummerd tot voorschrift 2.5.9**

Tekst voorschrift

De opslag van de grove fractie houtachtig materiaal moet plaatsvinden in compartimenten/stapels. Deze stapels mogen een oppervlakte hebben van 1.000 m².

Overwegingen

Voorschrift 2.6.1 had betrekking op geshredderd (en nog niet uitgezeefd snoeihout) ter voorkoming van broei. Volgens de aanvraag vindt er geen opslag van geshredderd snoeihout plaats maar alleen van verkleind en uitgezeefd houtachtig materiaal (omdat wordt verkleind en uitgezeefd in één handeling). Ook bij de opslag van de grove fractie houtachtig materiaal kan broei ontstaan. Het voorschrift is hierop aangepast.

*** Voorschrift 2.6.2 wordt gewijzigd en vernummerd tot voorschrift 2.5.5**

Tekst voorschrift

Voor verkleind en uitgezeefd houtachtig materiaal moet de afstand tussen compartimenten/stapels onderling en tussen de compartimenten/stapels en gebouwen en de terreingrens ten minste 6 meter bedragen.

Overwegingen

Zoals hierboven reeds is aangegeven vindt er volgens de aanvraag geen opslag van geshredderd snoeihout plaats maar alleen van verkleind en uitgezeefd houtachtig materiaal omdat wordt verkleind en uitgezeefd in één handeling. Het voorschrift is

hierop aangepast. Voldoende afstand tussen de diverse opslagen is van belang omdat deze opslagen bereikbaar moeten zijn voor hulpdiensten.

*** Voorschrift 2.6.3 wordt gewijzigd en vernummerd tot voorschrift 2.5.6**

Tekst voorschrift

Houtachtig materiaal moet worden verkleind in een fijne fractie van circa 0-40 mm en een grove fractie van circa 40-200 mm en worden uitgezeefd.

Overwegingen

De formulering van dit voorschrift sluit aan bij de bedrijfsvoering. Het is milieuhygiënisch niet noodzakelijk om te bepalen dat geaccepteerd houtachtig materiaal binnen 3 dagen wordt verkleind en afgezeefd.

*** Voorschrift 2.6.4 wordt ingetrokken**

Overwegingen

Zoals eerder is aangegeven vindt het verkleinen en zeven van houtachtig materiaal in één handeling plaats (en niet afzonderlijk shredderen). Dit voorschrift heeft alleen betrekking op de opslag van geshedderd snoeihout en is dus niet nodig.

*** Voorschrift 2.6.5 wordt gewijzigd en vernummerd tot voorschrift 2.5.7**

Tekst voorschrift

Ten minste dagelijks moet vergunninghouder de temperatuur en het vochtgehalte van de uitgezeefde fijne fractie circa 0-40 mm meten. Tevens moet wekelijks een organoleptische controle (zien, ruiken, voelen) van het materiaal worden uitgevoerd. Deze gegevens moeten, net als de tijdstippen waarop de hopen zijn omgezet, overzichtelijk en volledig in een logboek worden bijgehouden.

Indien de temperatuur in de opslag(en) van de uitgezeefde fijne fractie hoger is dan 40⁰ C graden dan moet de uitgezeefde fijne fractie binnen 48 uur worden afgevoerd.

Overwegingen

In voorschrift 2.6.5 van de vergunning is onder meer geregeld dat, indien de resultaten van de metingen en organoleptische controle daartoe aanleiding geven dat de hopen moeten worden gekeerd of bevochtigd totdat het materiaal volledig stabiel is. Dit onderdeel van het voorschrift is gewijzigd gespecificeerd, kijkend naar de bedrijfsvoering zoals deze is vermeld in de aanvraag om vergunning.

Volgens het geurrapport bij de vergunningaanvraag wordt de uitgezeefde fijne fractie (in het rapport omschreven als grond) opgeslagen en is sprake van narijping. De geuremissies in het rapport gaan uit van een verwaarloosbare geuremissie.

In de praktijk is geconstateerd dat andere processen dan narijping wel ontstaan en dat dit leidt tot ongewenste geuremissies. Ongewenste geuremissies ontstaan indien de temperatuur in de opslag stijgt en een biologisch decompositieproces ontstaat.

Voorkomen moet worden dat processen ontstaan anders dan de narijping (met een geringe geuremissie). Daarom is in dit voorschrift bepaald dat, indien de temperatuur in de opgeslagen uitgezeefde fractie houtachtig materiaal boven 40° C komt, deze moet worden afgevoerd.

*** Voorschrift 2.6.6 wordt ingetrokken**

Overwegingen

De verplichting die is opgenomen in voorschrift 2.6.6 vloeit ook al voort uit voorschrift 2.6.5. Het voorschrift kan daarom worden ingetrokken.

*** Voorschrift 2.6.7 wordt vernummerd tot 2.5.8**

Dit betreft geen inhoudelijke wijziging.

*** Voorschrift 2.6.8 wordt gewijzigd en vernummerd tot voorschrift 2.5.10**

Tekst voorschrift

Van de hopen gezeefde grove fractie houtachtig materiaal moet wekelijks de temperatuur worden gemeten en te worden geregistreerd in het logboek dat binnen de inrichting aanwezig moet zijn.

Overwegingen

Voorschrift 2.6.8 is aangepast zodanig dat deze alleen nog betrekking heeft op de uitgezeefde grove fractie houtachtig materiaal. Zoals gezegd vindt er geen opslag van alleen geshredderd houtachtig materiaal plaats. Deze verplichting ten aanzien van de uitgezeefde fijne fractie is reeds opgenomen in voorschrift 2.5.7.

*** Gewijzigd voorschrift 7.1.1**

Tekst voorschrift

Het tegengaan van stofverspreiding van opslagen en activiteiten in de buitenlucht moet plaatsvinden door bevochtiging met water. Hiervoor dient een sproei-installatie aanwezig te zijn. Eventueel vrijkomend afvalwater moet worden afgevoerd naar het percolaatbassin. Bevochtiging van opgeslagen stoffen is alleen toegestaan voor zover dit noodzakelijk is om stofverspreiding te voorkomen.

Overwegingen

Aan voorschrift 7.1.1 is een zinsnede toegevoegd.

Het kan noodzakelijk zijn om ter voorkoming van stofoverlast van bijvoorbeeld grasachtig en houtachtig materiaal te bevochtigen. Daarom is dit geregeld in dit voorschrift.

In de praktijk is gebleken dat de opslag met ingekuild grasachtig materiaal nat wordt gehouden. Overmatige bevochtiging kan leiden tot ongewenste gasvorming en daardoor tot geuremissies.

Daarom is in dit voorschrift bepaald dat opgeslagen stoffen alleen bevochtigd mogen worden voor zover dit nodig is om stofoverlast te voorkomen. Door het voorschrift mag bijvoorbeeld, indien de afdekking van de graskuil nat is, niet verder worden bevochtigd.

b. Begripsbepalingen en opschriften

Aan de begripsbepalingen worden de volgende begrippen toegevoegd.

*** grasachtig materiaal:** bermgras, slootmaaisel, blad en plantsoenafval

- * houtachtig materiaal: snoeihout, stronken, stammen en gemengd groen
- * uitgezeefde fijne fractie houtachtig materiaal: fractie verkleind en uitgezeefd houtachtig materiaal met een omvang van circa 0-40 mm
- * uitgezeefde grove fractie houtachtig materiaal: fractie verkleind en uitgezeefd houtachtig materiaal met een omvang van circa 40-200 mm

Overwegingen

Met dit besluit wordt ook een aantal begripsomschrijvingen toegevoegd aan de vergunning. De aanvraag en de vergunningvoorschriften hanteren verschillende benamingen voor hetzelfde product. Bijvoorbeeld 'gras', 'grasachtig materiaal' 'grasachtig groenafval'. En bijvoorbeeld 'opslag afgezeefde grond' en 'uitgezeefde fijne fractie'. De voorschriften zijn hierom aangepast zodat een eenduidige benaming wordt gehanteerd.

Bij de aanpassing van de benaming van de te verwerken afvalstromen is er voor zover mogelijk, gekozen voor een benaming die aansluit bij het proces waar de desbetreffende fractie ontstaat. Zo wordt bijvoorbeeld voor de fractie van circa 0-40 mm die ontstaat nadat het houtachtig groenafval is verkleind en gezeefd, de benaming 'uitgezeefde fijne fractie houtachtig materiaal' gehanteerd in plaats van de benaming 'afgezeefde grond'.

c. Nieuwe en gewijzigde titels paragrafen en hoofdstukken

- * Hoofdstuktitel 2.a Geur wordt toegevoegd.
- * Paragraaftitel 2.4 komt te luiden: Be- en verwerking grasachtig materiaal
- * Paragraaftitel 2.5 komt te luiden: Be- en verwerking houtachtig materiaal
- * Paragraaftitel 2.6 komt te vervallen.

Overwegingen

De gewijzigde paragraaftitels 2.4 en 2.5 sluiten aan bij de voorschriften die in deze paragrafen geregeld zijn. Dit geldt ook voor hoofdstuktitel 2.a.

Paragraaftitel 2.6 komt te vervallen omdat deze de benaming heeft van een activiteit die niet wordt uitgevoerd.

4 BESLUIT

I Wij besluiten op grond van artikel 2.31 lid 2 onder b Wabo, gelet op de hiervoor opgenomen overwegingen de voorschriften 2.4.4, 2.4.5, 2.6.4 en 2.6.6 van de vergunning van 11 april 2017, kenmerk 1020642, in te trekken.

II Wij besluiten op grond van artikel 2.31 lid 1 onder b Wabo gelet op de hiervoor opgenomen overwegingen, aan de vergunning van 11 april 2017, kenmerk 1020642 de volgende nieuwe voorschriften te verbinden:

2a.1.1 Binnen drie maanden na het van kracht worden van dit besluit moet een geurbeheerplan zijn opgesteld en overgelegd aan het bevoegd gezag.

In dit plan moet in ieder geval staan

- a. een overzicht van de geurbronnen en wanneer piekmissies kunnen optreden
- b. de genomen en te treffen maatregelen om geuremissies te voorkomen of verminderen
- c. de wijze van het opsporen van een geurbron
- d. een protocol voor de monitoring van geur
- e. een protocol hoe om te gaan met geurklachten
- f. een jaarlijkse evaluatie van geurincidenten en genomen maatregelen
- g. een jaarlijkse evaluatie van veranderingen in management die effect hebben op geur

Het geurbeheerplan moet worden ingevoerd en actueel worden gehouden.

2a.1.2 De geuremissies van de inrichting moeten volgens het protocol van het in voorschrift 2a.1.1 genoemde geurbeheerplan periodiek worden gemonitord door middel van geurmetingen en -berekeningen.

III Wij besluiten op grond van artikel 2.31 lid 2 onder b Wabo, gelet op de hiervoor opgenomen overwegingen, aan de vergunning van 11 april 2017, kenmerk 1020642 de volgende nieuwe voorschriften te verbinden:

2a.1.3 De geurimissie vanwege de inrichting mag ter plaatse van de dichtstbijzijnde geurgevoelige objecten maximaal 1 OUe(H)/m³ als 98-percentiel en 4 OUe(H)/m³ als 99,9-percentiel bedragen.

2a.1.4 Iedere vier jaar, om te beginnen vier jaar nadat deze beschikking in werking is getreden, dient een onderzoek te worden uitgevoerd naar de maatregelen waarmee aan de richtwaarden van 0,5 OUe(H)/m³ als 98-percentiel en 2 OUe(H)/m³ als 99,9-percentiel ter plaatse van de dichtstbijzijnde geurgevoelige objecten kan worden voldaan. Het onderzoek dient ter goedkeuring te worden aangeboden aan het bevoegd gezag.

2a.1.5 Geuremissiemetingen moeten worden uitgevoerd volgens de NTA 9065 en de geldende norm (NEN-EN 13725). Verspreidingsberekeningen moeten worden uitgevoerd met het Nieuw Nationaal Model (NNM) en overeenkomstig de NTA 9065 en het NNM-handboek zijn. De resultaten van de metingen en berekeningen moeten worden gerapporteerd conform de NTA 9065 in Europese geureenheden (OUe). Het meetplan moet vooraf ter goedkeuring worden voorgelegd aan het bevoegd gezag. Het bevoegd gezag moet in kennis gesteld worden om bij de geurmetingen aanwezig te kunnen zijn. Het onderzoek moet onder representatieve bedrijfsomstandigheden door een geaccrediteerde meetinstantie (monsternamen, analyse en debietmetingen) uitgevoerd worden. Resultaten van uitgevoerde onderzoeken moeten uiterlijk 30 dagen na uitvoering van het onderzoek aan het bevoegd gezag zijn gezonden.

2a.1.6 Bij zuidzuidoostelijke tot zuidwestelijke windrichting mogen de volgende handelingen niet worden uitgevoerd:

- verkleinen en zeven houtachtig materiaal;
- uit depot halen van ingekuild grasachtig materiaal en zeven van grasachtig materiaal.

Van het voorgaande mag in bijzondere gevallen na toestemming van het bevoegd gezag worden afgeweken.

- 2a.1.7 De kwaliteit van het ingenomen materiaal moet visueel worden gecontroleerd op materiaal dat in staat van ontbinding verkeert. Het is niet toegestaan om organische afvalstoffen te accepteren die in staat van ontbinding verkeren.

Indien onverhoopt materiaal binnen de inrichting aanwezig is dat in staat van ontbinding verkeert, worden direct doeltreffende maatregelen getroffen om geurhinder te voorkomen. Dit laatste geldt niet voor ingekuild grasachtig materiaal.

- 2.4.2a In afwijking van voorschrift 2.4.2 mag grasachtig materiaal dat wordt ingekuild uiterlijk aan het einde van de werkdag waarop het is ingekuild worden afgedekt.

- 2.4.2b Voor zover het noodzakelijk is voor het uitkuilen van grasachtig materiaal dat ten minste drie maanden ingekuild is geweest, mag in afwijking van voorschrift 2.4.2 de afdekking van het ingekuilde grasachtig materiaal worden opengebroken. Uiterlijk aan het einde van de werkdag waarop de afdekking is opengebroken moet het opengebroken deel van het ingekuild gras weer volledig zijn afgedekt.

- 2.4.4 Grasachtig materiaal dat is ingekuild moet ten minste drie maanden ingekuild blijven.

- 2.4.5 Met ingekuild grasachtig materiaal mogen geen werkzaamheden worden uitgevoerd.

In afwijking hiervan mag grasachtig materiaal dat ten minste drie maanden ingekuild is geweest, worden uitgekuild.

- 2.4.6 Uitgezeefde grove fractie grasachtig materiaal moet worden afgevoerd of mag opnieuw worden ingekuild.

- 2.5.3 Van het te verkleinen houtachtig materiaal moet wekelijks de temperatuur worden gemeten. De resultaten van de metingen dienen te worden geregistreerd in het logboek dat binnen de inrichting aanwezig moet zijn.

Indien de temperatuur in de opslag van het te verkleinen houtachtig materiaal hoger is dan 40° C dan moet het materiaal onmiddellijk worden verkleind en uitgezeefd dan wel worden afgevoerd.

2.5.4 Het verkleinen en zeven van houtachtig materiaal vindt in één handeling plaats.

IV Wij besluiten op grond van artikel 2.31 lid 2 onder b Wabo, gelet op de hiervoor opgenomen overwegingen, de volgende voorschriften van de vergunning van 11 april 2017, kenmerk 1020642 als volgt te wijzigen.

1.1.1 Binnen de inrichting moet een overzichtelijke en actuele plattegrond aanwezig zijn die ten minste wekelijks wordt geactualiseerd. Op deze plattegrond moeten ten minste de volgende aspecten zijn aangegeven:

- a. alle gebouwen en de installaties met hun functie;
- b. de opslag van het in te kuilen grasachtig materiaal;
- c. de opslagen en aanwezige hoeveelheden van:
 - 1° het ingekuilde grasachtige materiaal;
 - 2° de uitgezeefde fijne fractie grasachtig materiaal;
 - 3° de uitgezeefde grove fractie grasachtig materiaal;
 - 4° het houtachtige materiaal dat nog niet is verkleind en uitgezeefd;
 - 5° de uitgezeefde grove fractie houtachtig materiaal;
 - 6° de uitgezeefde fijne fractie houtachtig materiaal;
- d. overige opslagen van stoffen met vermelding van aard en hoeveelheid;
- e. de datum waarop het grasachtig materiaal is ingekuild.

Indien een opslag met ingekuild grasachtig materiaal bestaat uit verschillende partijen die op verschillende data zijn ingekuild dan moeten deze verschillende data ook worden aangegeven op de plattegrond.

Indien partijen grasachtig materiaal die op verschillende data zijn ingebracht niet meer van elkaar te onderscheiden zijn dan moet de datum waarop de laatste partij is ingekuild worden vermeld.

2.1.1 In de inrichting mogen maximaal de volgende afvalstoffen per kalenderjaar worden geaccepteerd:

- 20.000 ton per jaar grasachtig materiaal;
- 30.000 ton per jaar houtachtig materiaal en A- en B-hout;
- 30.000 ton per jaar schoon spoorwegballast, schoon zand en schone grond.

Op enig moment mogen niet meer afvalstoffen worden opgeslagen dan in onderstaande tabel.

Gebruikelijke benaming afvalstof	Max. opslag (in ton)
Grasachtig materiaal	10.000 ton
Houtachtig materiaal en A- en B-hout	12.000 ton
Schoon spoorwegballast, schoon zand en schone grond	20.000 ton

2.3.1 Binnen de inrichting mogen per kalenderjaar niet meer dan de hieronder aangegeven hoeveelheden afvalstoffen worden be-/verwerkt:

Be-/verwerking	Te be-/verwerken afvalstoffen (gebruikelijke benaming)	Maximale hoeveelheid (ton/jaar)
Overslag, opbulken, inkuilen, zeven, opslag en omzetten (narijpen) uitgezeefde fijne fractie	grasachtig materiaal	20.000
Overslag, opbulken, verkleinen. Zeven houtachtig materiaal. Opslag en omzetten (narijpen) uitgezeefde fijne fractie houtachtig materiaal en opslag	houtachtig materiaal en A- en B-hout	30.000

uitgezeefde grove fractie houtachtig materiaal.		
---	--	--

- 2.3.4 De opslaghoogten van de hieronder vermelde afvalstoffen mogen de maxima genoemd in onderstaande tabel niet overschrijden.

Gebruikelijke benaming afvalstof	Euralcode	Maximale opslaghoogte (in m)
Grasachtig materiaal en houtachtig materiaal	02.01.03, 02.01.07, 20.02.01, 20.02.02	8

- 2.4.1 Het in te kuilen grasachtig materiaal moet zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 72 uur nadat het in de inrichting is gearriveerd, worden ingekuild.
- 2.4.2 Ingekuild grasachtig materiaal moet te allen tijde zijn afgedekt met een afdeklaag van ten minste 20 cm rijpe compost of houtsnippers of een folie.
- 2.4.2a In afwijking van voorschrift 2.4.2 mag grasachtig materiaal dat wordt ingekuild uiterlijk aan het einde van de werkdag waarop het is ingekuild worden afgedekt.
- 2.4.2b Voor zover het noodzakelijk is voor het uitkuilen van grasachtig materiaal, mag in afwijking van voorschrift 2.4.2 de afdekking van het ingekuilde grasachtig materiaal worden opengebroken. Uiterlijk aan het einde van de werkdag waarop de afdekking is opengebroken moet het opengebroken deel van het ingekuilde gras weer volledig zijn afgedekt.
- 2.4.4 Grasachtig materiaal dat is ingekuild moet ten minste drie maanden ingekuild blijven.

- 2.4.5 Met ingekuuld grasachtig materiaal mogen geen werkzaamheden worden uitgevoerd.

In afwijking hiervan mag grasachtig materiaal dat ten minste drie maanden ingekuuld is geweest, worden uitgekuuld.

- 2.4.6 Uitgezeefde grove fractie grasachtig materiaal moet worden afgevoerd of mag opnieuw worden ingekuuld.

- 2.5.3 Van het te verkleinen houtachtig materiaal moet wekelijks de temperatuur worden gemeten. De resultaten van de metingen dienen te worden geregistreerd in het logboek dat binnen de inrichting aanwezig moet zijn.

Indien de temperatuur in de opslag van het te verkleinen houtachtig materiaal hoger is dan 40° C dan moet het materiaal onmiddellijk worden verkleind en uitgezeefd dan wel worden afgevoerd.

- 2.5.4 Het verkleinen en zeven van houtachtig materiaal vindt in één handeling plaats.

- 7.1.1 Het tegengaan van stofverspreiding van opslagen en activiteiten in de buitenlucht moet plaatsvinden door bevochtiging met water. Hiervoor dient een sproei-installatie aanwezig te zijn. Eventueel vrijkomend afvalwater moet worden afgevoerd naar het percolaatbassin. Bevochtiging van opgeslagen stoffen is alleen toegestaan voor zover dit noodzakelijk is om stofverspreiding te voorkomen.

V Wij besluiten op grond van artikel 2.31 lid 2 onder b Wabo, gelet op de hiervoor opgenomen overwegingen, voorschrift 2.6.1 van de vergunning van 11 april 2017, kenmerk 1020642 te vernummeren tot 2.5.9, voorschrift 2.6.2 te vernummeren tot 2.5.5, voorschrift 2.6.3 te vernummeren tot 2.5.6, voorschrift 2.6.5 te vernummeren tot 2.5.7, voorschrift 2.6.7 te vernummeren tot 2.5.8, voorschrift 2.6.8 te vernummeren tot 2.5.10 en deze voorschriften als volgt te wijzigen:

- 2.5.5 Voor verkleind en uitgezeefd houtachtig materiaal moet de afstand tussen compartimenten/stapels onderling en tussen de compartimenten/stapels en gebouwen en de terreingrens ten minste 6 meter bedragen.

2.5.6 Houtachtig materiaal moet worden verkleind in een fijne fractie van circa 0-40 mm en een grove fractie van circa 40-200 mm en worden uitgezeefd.

2.5.7 Ten minste dagelijks moet vergunninghouder de temperatuur en het vochtgehalte van de uitgezeefde fijne fractie circa 0-40 mm meten. Tevens moet wekelijks een organoleptische controle (zien, ruiken, voelen) van het materiaal worden uitgevoerd. Deze gegevens moeten, net als de tijdstippen waarop de hopen zijn omgezet, overzichtelijk en volledig in een logboek worden bijgehouden.

Indien de temperatuur in de opslag(en) van de uitgezeefde fijne fractie hoger is dan 40^o C graden dan moet de uitgezeefde fijne fractie binnen 48 uur worden afgevoerd.

2.5.9 De opslag van de grove fractie houtachtig materiaal moet plaatsvinden in compartimenten/stapels. Deze stapels mogen een oppervlakte hebben van 1.000 m².

2.5.10 Van de hopen gezeefde grove fractie houtachtig materiaal moet wekelijks de temperatuur worden gemeten en te worden geregistreerd in het logboek dat binnen de inrichting aanwezig moet zijn.

VI Wij besluiten op grond van artikel 2.31 lid 2 onder b Wabo, voorschrift 2.6.7 van de vergunning van 11 april 2017, kenmerk 1020642 te vernummeren tot voorschrift 2.5.8.

VII Wij besluiten op grond van artikel 2.31 lid 2 onder b Wabo aan de vergunning van 11 april 2017 de volgende begripsbepalingen en een hoofdstuktitel 2a Geur toe te voegen, de titels van de paragrafen 2.4, 2.5 als volgt te hernoemen en paragraaftitel 2.6 te schrappen:

- **BEGRIPSBEPALINGEN:**

GRASACHTIG MATERIAAL:

Bermgras, slootmaaisel, blad en plantsoenafval

HOUTACHTIG MATERIAAL:

Snoeihout, stronken, stammen en gemengd groen

UITGEZEEFDE FIJNE FRACTIE HOUTACHTIG MATERIAAL:

Fractie verkleind en uitgezeefd houtachtig materiaal met een omvang van circa 0-40 mm

UITGEZEEFDE GROVE FRACTIE HOUTACHTIG MATERIAAL:

Fractie verkleind en uitgezeefd houtachtig materiaal met een omvang van circa 40-200 mm

- Hoofdstuk 2.a Geur
- Paragraaf 2.4: Be- en verwerking grasachtig materiaal
- Paragraaf 2.5: Be- en verwerking houtachtig materiaal

Afschriften

Een exemplaar van dit besluit zullen wij zenden aan:

Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht;

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Gooise Meren.

Hoogachtend,

Het college van gedeputeerde staten van de provincie Noord-Holland,

namens deze,

de directeur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied,

voor deze,

mevrouw S.C. Kasifa

waarnemend teammanager Regulering Milieu & Leefomgeving

directie Regulering & Expertise

*Dit document is digitaal vastgesteld. Een fysieke of ingescande handtekening is daarom niet nodig. Meer informatie:
<https://www.odnzkg.nl/verwijzing/digitaalwerkwijze>*

Zienswijze

Dit ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen gedurende een termijn van zes weken ter inzage.

Als u belanghebbende bent kunt u binnen zes weken na de verzending van dit besluit (bij voorkeur) schriftelijke zienswijzen indienen.

De zienswijzen kunt u sturen aan:

Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, Regiebureau, Postbus 209, 1500 EE Zaandam
of per e-mail: wabo@odnzkg.nl.

Bij het nemen van ons definitief besluit zullen wij rekening houden met de eventueel binnengekomen zienswijzen. Worden er geen zienswijzen ontvangen dan zullen wij binnen vier weken na afloop van de termijn voor de terinzagelegging een definitief besluit nemen. Tegen ons definitieve besluit kan door belanghebbenden beroep worden ingesteld. Voorwaarde is dan wel dat de belanghebbende tijdens de terinzagelegging zijn/haar zienswijze naar voren heeft gebracht. Heeft hij/zij dit niet gedaan, dan moet worden aangetoond dat dit hem/haar in redelijkheid niet te verwijten valt.

Beroepsclausule

PM

Inwerkingtreding besluit

PM

ONTWERP